

# THOMSON

## Climatiseur mobile électronique - Ecran LED Mobile air conditioner - LED display

THCLI123EN - THCLI123ENR



Réversible chaud froid  
Heat pump cooling heating  
(THCLI123ENR)



- ▶ Puissance réfrigérante : 12000 Btu / h (3,5 kW)
- ▶ Puissance absorbé : 1300 W
- ▶ Niveau sonore : 65 dB
- ▶ Panneau de ventilation orientable haut et bas
- ▶ Ventilation : 3 vitesses
- ▶ Programmation : 24h
- ▶ Déshumidification : 40 L / jour
- ▶ Débit d'air : 335 m<sup>3</sup> / h
- ▶ Réversible chaud-froid - **THCLI123ENR**
- ▶ Puissance chauffante : 3,2Kw - **THCLI123ENR**
- ▶ Puissance absorbée : 1200W - **THCLI123ENR**
- ▶ Cooling capacity : 12000 Btu / h (3,5 kW)
- ▶ Power consumption : 1300 W
- ▶ Noise level : 65 dB
- ▶ Adjustable grid up and down
- ▶ 3 speeds wind
- ▶ Timer : 24h
- ▶ Dehumidify : 40 L / day
- ▶ Air flow : 335 m<sup>3</sup> / h
- ▶ Heat pump model - **THCLI123ENR**
- ▶ Heating capacity : 3,2Kw - **THCLI123ENR**
- ▶ Power heat consumption : 1200W - **THCLI123ENR**

Ref.	Gencod	Dimensions (cm)	Qty/40'HC
THCLI123EN	3527570050336	40 x 46,5 x 76,5	371pcs
THCLI123ENR	3527570050343	40 x 46,5 x 76,5	371pcs

**Classe énergétique / Class : A**

Réfrigérant / Gaz : R410A  
Certification : CE / ROHS

Surface pièce préconisée / Room area : 20 - 25 m<sup>2</sup>